www.massa.ru

Прайс-лист на продукцию "МАССА-К"

НПВ		Модель весов	Технические характеристики					Цена руб, в т.ч. НДС
			RS232	Дискрет	Габариты	Вес брутто	Хар-ки	
ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ								
	15 кг	**МК-15.2-Т21**	+	2/5 г	345x321x56 мм	6,00 кг	Вынос индикатора покупателя до 1,5м Светодиодная индикация, аккумулятор	**6 100**
	15 кг	**МК-15.2-ТН11**	-		340x360x230 мм	4,40 кг	ЖК индикатор с фоновой подсветкой До 100 часов работы от аккумулятора.	**5 900**
	15 кг	**МК-15.2-ТВ21**	+		340x285x500 мм	6,40 кг	ТВ - с верхней клавиатурой ТН - с нижней клавиатурой Светодиодная индикация, аккумулятор	**5 900**
	15 кг	**МК-15.2-ТН21**			340x375x500 мм	6,44 кг		
ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ								
	3 кг	**МК-3.2-А20**	-	0,5/1 г	340x306x56 мм	3,40 кг	Светодиодный индикатор. Питание: адаптер	**3 950**
	6 кг	**МК-6.2-А20**		1/2 г				
	15 кг	**МК-15.2-А20**		2/5 г				
	32 кг	**МК-32.2-А20**		5/10 г				
	3 кг	**МК-3.2-А21**	+	0,5/1 г	340x306x56 мм	4,60 кг	Светодиодный индикатор. Питание: адаптер +аккумулятор, работа с дозатором	**4 950**
	6 кг	**МК-6.2-А21**		1/2 г				
	15 кг	**МК-15.2-А21**		2/5 г				
	32 кг	**МК-32.2-А21**		5/10 г				
	3 кг	**МК-3.2-А11**	-	0,5/1 г	340x306x56 мм	4,50 кг	ЖК индикатор. Питание: от сети через адаптер + аккумулятор	**4 900**
	6 кг	**МК-6.2-А11**		1/2 г				
	15 кг	**МК-15.2-А11**		2/5 г				
	32 кг	**МК-32.2-А11**		5/10 г				
		ИВ-3С	Индикатор выносной для весов общего назначения МК_А21					**700**
Кабель интерфейсный К1-МК (для подключения весов МК к компьютеру, 2,5 м)								**160**
ВЕСЫ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ								
	3 кг	**МК-3.2-АВ11**	+	0,5/1 г	355x385x400 мм	5,0 кг	ЖК индикатор с фоновой подсветкой До 140 часов работы от аккумулятора.	**6 500**
	6 кг	**МК-6.2-АВ11**		1/2 г				
	15 кг	**МК-15.2-АВ11**		2/5 г				
	32 кг	**МК-32.2-АВ11**		5/10 г				
	3 кг	**МК-3.2-АВ20**	-	0,5/1 г	340x250x360 мм	4,46 кг	Светодиодный индикатор. Питание: от сети через адаптер	**5 400**
	6 кг	**МК-6.2-АВ20**		1/2 г				
	15 кг	**МК-15.2-АВ20**		2/5 г				
	32 кг	**МК-32.2-АВ20**		5/10 г				

ВЕСЫ СЧЕТНЫЕ								
	3 кг	**МК-3.2-С21**	+	0,5/1 г	340x321x56 мм	5,22 кг	Светодиодный индикатор. Питание: через адаптер +аккумулятор	**6 500**
	6 кг	**МК-6.2-С21**		1/2 г				
	15 кг	**МК-15.2-С21**		2/5 г				
	32 кг	**МК-32.2-С21**		5/10 г				
		ИВ-4С	Индикатор выносной для весов счетных МК_С21					**1 000**
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ								
	150 г	**ВК-150.1**	+	0,005 г	180x220x85 мм	2,3 кг	II класса, ГОСТ 24104-200, 2 варианта исполнения: с прямоугольной (136x162 мм) и круглой (120 мм) платформами /для обеспечения заявленной точности необходимо проводить калибровку гирями при каждом включении весов/	**7 700**
	300 г	**ВК-300.1**		0,01 г				
	600 г	**ВК-600.1**		0,02 г				
	1500 г	**ВК-1500.1**		0,05 г				
	3000 г	**ВК-3000.1**		0,1 г				
	300 г	**ВК-300**		0,005 г	180x220x85 мм	2,3 кг		**8 600**
	600 г	**ВК-600**		0,01 г				
	1500 г	**ВК-1500**		0,02 г				
	3000 г	**ВК-3000**		0,05 г				
ГИРИ КАЛИБРОВОЧНЫЕ								
		Гиря 100 г	Калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001, в футляре					**1 300**
		Гиря 200 г						**1 400**
		Гиря 500 г						**1 500**
		Гиря 1 кг						**2 800**
		Гиря 2 кг						**3 400**

НПВ		Модель весов	Технические характеристики						Цена руб, в т.ч. НДС
			Ethernet	RS232	Дискрет	Габариты	Вес брутто	Хар-ки	
ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК									
ВЕСЫ ФАСОВОЧНЫЕ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК									
	6 кг	**ВПМ-6.2-Ф**	+	+	1/2 г	410x380x440 мм	7,60 кг	Отделение этикетки с помощью отделительной пластины (вариант без подмотки подложки ленты) Память – 20 000 товаров 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей ПО в комплекте	**11 600**
	15 кг	**ВПМ-15.2-Ф**			2/5 г				
	32 кг	**ВПМ-32.2-Ф**			5/10 г				
	6 кг	**ВПМ-6.2-Ф1**	+	+	1/2 г	410x380x440 мм	7,80 кг	Автоматическое отделение этикетки (механизм подмотки подложки ленты) Память – 20 000 товаров 16-ти разрядный алфавитно-цифровой дисплей ПО в комплекте	**12 600**
	15 кг	**ВПМ-15.2-Ф1**			2/5 г				
	32 кг	**ВПМ-32.2-Ф1**			5/10 г				
ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК									
	6 кг	**ВПМ-6.2-Т** **ВПМ-6.2-Т (MF)**	+	+	1/2 г	410x380x440 мм	8,23 кг	Модификация MF – печать этикеток и чеков, возможность ввода товаров с клавиатуры, спец. режим для печати простых этикеток (режим LITE) Отделение этикетки с помощью отделительной пластины (вариант без подмотки подложки ленты)	**14 600**
	15 кг	**ВПМ-15.2-Т** **ВПМ-15.2-Т (MF)**			2/5 г				
	32 кг	**ВПМ-32.2-Т** **ВПМ-32.2-Т (MF)**			5/10 г				
	6 кг	**ВПМ-6.2-Т1** **ВПМ-6.2-Т1 (MF)**	+	+	1/2 г	410x380x440 мм	8,53 кг	Модификация MF – печать этикеток и чеков, возможность ввода товаров с клавиатуры, спец. режим для печати простых этикеток (режим LITE) Автоматическое отделение этикетки (механизм подмотки подложки ленты)	**15 600**
	15 кг	**ВПМ-15.2-Т1** **ВПМ-15.2-Т1 (MF)**			2/5 г				
	32 кг	**ВПМ-32.2-Т1** **ВПМ-32.2-Т1 (MF)**			5/10 г				

ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК (комплектность: платформа + весовой индикатор)									
	15 кг	**ТВ-S-15.2-Р3 в том числе:**	+	+	2/5 г	510x400x650 мм		Печать обычной и итоговой этикеток Память на 20 000 товаров Большая библиотека стандартных этикеток Возможность создания собственного дизайна этикеток Свободный формат штрих-кода Выгрузка базы товаров из 1С Отделение этикетки с помощью отделительной пластины ПО и интерфейсный кабель входят в комплект поставки	**13 600**
		Платформа ТВ-S-15.2-Р3					11,8 кг		**6 200**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	32 кг	**ТВ-S-32.2-Р3 в том числе:**			5/10 г	510x400x650 мм			**13 600**
		Платформа ТВ-S-32.2-Р3					11,8 кг		**6 200**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	60 кг	**ТВ-S-60.2-Р3 в том числе:**			10/20 г	510x400x650 мм			**13 600**
		Платформа ТВ-S-60.2-Р3					11,8 кг		**6 200**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	200 кг	**ТВ-S-200.2-Р3 в том числе:**			20/50 г	510x400x650 мм			**13 600**
		Платформа ТВ-S-200.2-Р3					11,8 кг		**6 200**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	60 кг	**ТВ-М-60.2-Р3 в том числе:**			10/20 г	800x600x850 мм			**17 700**
		Платформа ТВ-М-60.2-Р3					38,7кг		**10 300**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	150 кг	**ТВ-М-150.2-Р3 в том числе:**			20/50 г	800x600x850 мм			**17 700**
		Платформа ТВ-М-150.2-Р3					38,7 кг		**10 300**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	300 кг	**ТВ-М-300.2-Р3 в том числе:**			50/100 г	800x600x850 мм			**17 700**
		Платформа ТВ-М-300.2-Р3					38,7 кг		**10 300**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**
	600 кг	**ТВ-М-600.2-Р3 в том числе:**			100/200г	800x600x850 мм			**17 700**
		Платформа ТВ-М-600.2-Р3					38,7 кг		**10 300**
		Индикатор ВИП					1,83 кг		**7 400**

ОПЦИИ К ВЕСАМ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК				
		LTP2242C-S432	Термопринтер к весам с печатью этикеток / скидка 5% от 10 шт.	**1 900**
		LTP2242C	Термоголовка к принтеру LTP2242C-S432 / скидка 5% от 10 шт.	**1 380**
		Этикетки	Этикетки для весов с печатью этикеток с липким слоем на термотрансферной ленте в ассортименте, размеры 58x30 мм, 58x40 мм, 58x60 мм	**170**

НПВ		Модель весов	Технические характеристики					Цена руб, в т.ч. НДС
			RS232	Дискрет	Габариты	Вес брутто	Хар-ки	
ТОВАРНЫЕ ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ								
	15 кг	**ТВ-S-15.2-А1**	+	2/5 г	А1: весовая платформа: 510x400 мм, индикатор: 260x105x55 мм А2: 510x400x555 мм А3: 510x400x800 мм	А1 / Т1 - 10,8 кг А2 / Т2 - 11,3 кг А3 / Т3 - 13,4 кг	Большой ЖК индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки. Варианты индикации: ТВ_А – индикация массы Варианты стойки индикатора: 1 - без стойки, кронштейн 2 - круглая вращающаяся 3 - прямоугольная стационарная Автономное питание /встроенный аккумулятор Защита платформы в соответствии с IP-67	**7 500**
		ТВ-S-15.2-А2						**8 300**
		ТВ-S-15.2-А3						**7 900**
	32 кг	**ТВ-S-32.2-А1**		5/10 г				**7 500**
		ТВ-S-32.2-А2						**8 300**
		ТВ-S-32.2-А3						**7 900**
	60 кг	**ТВ-S-60.2-А1**		10/20 г				**7 500**
		ТВ-S-60.2-А2						**8 300**
		ТВ-S-60.2-А3						**7 900**
	200 кг	**ТВ-S-200.2-А1**		20/50 г				**7 500**
		ТВ-S-200.2-А2						**8 300**
		ТВ-S-200.2-А3						**7 900**
	60 кг	**ТВ-М-60.2-А1**	+	10/20 г	А1: весовая платформа: 800x600 мм, индикатор: 260x105x55 мм А3: 800x600x782 мм	35,4 кг		**11 800**
		ТВ-М-60.2-А3				38,5 кг		**12 200**
	150 кг	**ТВ-М-150.2-А1**		20/50 г		35,4 кг		**11 800**
		ТВ-М-150.2-А3				38,5 кг		**12 200**
	300 кг	**ТВ-М-300.2-А1**		50/100 г		35,4 кг		**11 800**
		ТВ-М-300.2-А3				38,5 кг		**12 200**
	600 кг	**ТВ-М-600.2-А1**		100/200 г		35,4 кг		**11 800**
		ТВ-М-600.2-А3				38,5 кг		**12 200**

	ТОВАРНЫЕ ВЕСЫ С РАСЧЕТОМ СТОИМОСТИ							
	15 кг	**ТВ-S-15.2-Т1**	+	2/5 г	А1: весовая платформа: 510х400 мм, индикатор: 260х105х55 мм А2: 510х400х555 мм А3: 510х400х800 мм	А1 / Т1 - 10,8 кг А2 / Т2 - 11,3 кг А3 / Т3 - 13,4 кг	Большой ЖК индикатор с 3-мя режимами фоновой подсветки. Варианты индикации: ТВ_Т – индикация массы, цены, стоимости. Варианты стойки индикатора: 1 - без стойки, кронштейн 2 - круглая вращающаяся 3 - прямоугольная стационарная Автономное питание /встроенный аккумулятор Защита платформы в соответствии с IP-67	**8 100**
		ТВ-S-15.2-Т2						**9 000**
		ТВ-S-15.2-Т3						**8 600**
	32 кг	**ТВ-S-32.2-Т1**		5/10 г				**8 100**
		ТВ-S-32.2-Т2						**9 000**
		ТВ-S-32.2-Т3						**8 600**
	60 кг	**ТВ-S-60.2-Т1**		10/20 г				**8 100**
		ТВ-S-60.2- Т2						**9 000**
		ТВ-S-60.2-Т3						**8 600**
	200 кг	**ТВ-S-200.2-Т1**		20/50 г				**8 100**
		ТВ-S-200.2-Т2						**9 000**
		ТВ-S-200.2-Т3						**8 600**
	60 кг	**ТВ-М-60.2-Т1**	+	10/20 г	А1: весовая платформа: 800х600 мм, индикатор: 260х105х55 мм А3: 800х600х782 мм	35,4 кг		**12 400**
		ТВ-М-60.2-Т3				38,5 кг		**12 800**
	150 кг	**ТВ-М-150.2-Т1**		20/50 г		35,4 кг		**12 400**
		ТВ-М-150.2-Т3				38,5 кг		**12 800**
	300 кг	**ТВ-М-300.2-Т1**		50/100 г		35,4 кг		**12 400**
		ТВ-М-300.2-Т 3				38,5 кг		**12 800**
	600 кг	**ТВ-М-600.2-Т1**		100/200 г		35,4 кг		**12 400**
		ТВ-М-600.2-Т3				38,5 кг		**12 800**

	ОПЦИИ К ВЕСАМ ТВ-S, ТВ-М	
	Кабель интерфейсный К2-ТВ/ВПМ (DB9) (для подключения весов ТВ к компьютеру, 2,5 м)	**210**
	Кабель для подключения весов к прикуривателю автомобиля	**100**
	Кабель удлинительный ТВ (6 pin) (для дополнительного удаления индикатора в весах ТВ, 5м)	**230**
	Кабель интерфейсный К2-ТВ/ВПМ (DB9) (для подключения весов ТВ к компьютеру, 2,5 м)	**210**
	Кабель для подключения весов к прикуривателю автомобиля	**100**
	Кабель удлинительный ТВ (6 pin) (для дополнительного удаления индикатора в весах ТВ, 5м)	**230**

	НПВ	**Модель весов**	**Технические характеристики**					**Цена руб, в т.ч. НДС**
			Дискрет	IP	Габариты	Вес брутто	Хар-ки	
ВЕСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 4D								
Внимание! Для заказа весов серии 4D необходимо выбрать ПЛАТФОРМУ и СИСТЕМУ ИНДИКАЦИИ								
ПЛАТФОРМЫ								
ПЛАТФОРМЫ К ВЕСАМ ПЛАТФОРМЕННЫМ 4D (КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ)								
	1000 кг	**4D-P-2-1000**	200 г	IP68	1250х1000 мм	135 кг	Конструкционная рифлёная сталь, 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**27 400**
	1500 кг	**4D-P-2-1500**	500 г					
	1000 кг	**4D-P-3-1000**	200 г		1500х1250 мм	190 кг		**32 800**
	2000 кг	**4D-P-3-2000**	500 г					
	3000 кг	**4D-P-3-3000**	1000 г					
	1000 кг	**4D-P-7-1000**	200 г		2000х1500 мм	290 кг		**38 200**
	2000 кг	**4D-P-7-2000**	500 г					
	3000 кг	**4D-P-7-3000**	1000 г					
ПЛАТФОРМЫ К ВЕСАМ ПЛАТФОРМЕННЫМ 4D-P.SP (КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ С НАСТИЛОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)								
	1000 кг	**4D-P.SP-2-1000**	200 г	IP68	1250х1000 мм	135 кг	Конструкционная сталь с настилом из нержавеющей стали, 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**30 100**
	1500 кг	**4D-P.SP-2-1500**	500 г					
	1000 кг	**4D-P.SP-3-1000**	200 г		1500х1250 мм	190 кг		**37 100**
	2000 кг	**4D-P.SP-3-2000**	500 г					
	3000 кг	**4D-P.SP-3-3000**	1000 г					
ПЛАТФОРМЫ К ВЕСАМ ПЛАТФОРМЕННЫМ 4D-P.S (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)								
	1000 кг	**4D-P.S-2-1000**	200 г	IP68	1250х1000 мм	135 кг	Нержавеющая сталь, 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**58 800**
	1500 кг	**4D-P.S-2-1500**	500 г					
	1000 кг	**4D-P.S-3-1000**	200 г		1500х1250 мм	190 кг		**69 000**
	2000 кг	**4D-P.S-3-2000**	500 г					
	3000 кг	**4D-P.S-3-3000**	1000 г					

ПЛАТФОРМА К ВЕСАМ НИЗКОПРОФИЛЬНЫМ (ПАНДУСНЫМ) 4D-LA (КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ)								
	1000 кг	**4D-LA-2-1000**	200 г	IP68	1000x1000 мм	155 кг	Конструкционная рифлёная сталь, 2 встроенных пандуса, 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**33 500**
	1500 кг	**4D-LA-2-1500**	500 г					
	1000 кг	**4D-LA-4-1000**	200 г		1500x1200 мм	230 кг		**41 800**
	2000 кг	**4D-LA-4-2000**	500 г					
ПЛАТФОРМА К ВЕСАМ НИЗКОПРОФИЛЬНЫМ (ПАНДУСНЫЕ) 4D-LA.S (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)								
	1000 кг	**4D-LA.S-2-1000**	200 г	IP68	1000x1000 мм	155 кг	Нержаве	**58 300**
	1500 кг	**4D-LA.S-2-1500**	500 г					
	1000 кг	**4D-LA.S-4-1000**	200 г		1500x1200 мм	230 кг		**80 600**
	2000 кг	**4D-LA.S-4-2000**	500 г					
ПЛАТФОРМА К ВЕСАМ ПАЛЛЕТНЫМ 4D-U (платформа: КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ)								
	1000 кг	**4D-U-1-1000**	200 г	IP68	1200x840 мм	68 кг	Конструкционная сталь, 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**20 500**
	2000 кг	**4D-U-1-2000**	500 г					
ПЛАТФОРМА К ВЕСАМ СТЕРЖНЕВЫМ 4D-B (2 стержня: КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ)								
	1000 кг	**4D-B-23-1000**	200 г	IP68	1200x160 мм	56 кг	Платформа состоит из двух стержней, конструкционная сталь, 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**22 800**
	2000 кг	**4D-B-23-2000**	500 г					
	3000 кг	**4D-B-23-3000**	1000 г					
ПЛАТФОРМА К ВЕСАМ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 4D-L								
	1000 кг	**4D-L-7-1000**	200 г	IP68	2000x1250мм	410 кг	Поставляется с ограждением. Высота ограждения 1750 мм. 4 цифровых датчика из нержавеющей стали	**55 800**
	2000 кг	**4D-L-7-2000**	500 г					

СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ К ВЕСАМ 4D

	Наименование	Характеристики			Вес брутто	Цена руб, в т.ч. НДС
		Материал корпуса индикатора	Радиоканал	Степень защиты индикатора		
	Система индикации SI4D-A	пластмасса		IP64	3,3 кг	**3 400**
	Система индикации SI4D-AB	нержавеющая сталь		IP66	4,1 кг	**6 800**
	Система индикации SI4D-A.W	пластмасса	•	IP64	4,8 кг	**8 200**
	Система индикации SI4D-AB.W	нержавеющая сталь	•	IP66	5,3 кг	**12 700**
	Все системы индикации имеют автономное питание, внешний интерфейс RS-232 и укомплектованы					

ОПЦИИ К ВЕСАМ 4D

	Опция	Наименование	Характеристики	Вес брутто	Цена руб, в т.ч. НДС
	Стойка индикатора	ST4D	высота 730 мм	2,5 кг	**1 600**
	Пандус к весовым платформам: 4D-P.(S/SP)-2-XXXX	PN4D-P-2	габаритные размеры: 490x1000x100 мм конструкционная сталь	27 кг	**3 800**
	Пандус к весовым платформам: 4D-P.(S/SP)-3-XXXX, 4D-L-7-XXXX	PN4D-P-3	габаритные размеры: 680x1250x100 мм конструкционная сталь	42 кг	**6 100**
	Пандус к весовым платформам: 4D-P.(S/SP)-7-XXXX	PN4D-P-7	габаритные размеры: 845x1500x100 мм конструкционная сталь	58 кг	**7 100**
	Рама для приямка к весовым платформам 4D-P.(SP)-2-XXXX	RM4D-P-2	конструкционная сталь	36 кг	**5 100**
	Рама для приямка к весовым платформам 4D-P.(SP)-3-XXXX	RM4D-P-3	конструкционная сталь	41 кг	**5 800**
	Рама для приямка к весовым платформам 4D-P.(SP)-7-XXXX	RM4D-P-7	конструкционная сталь	49 кг	**6 500**
	Рама для приямка к весовым платформам 4D-P.S-2-XXXX	RM4D-P.S-2	нержавеющая сталь	36 кг	**11 600**
	Рама для приямка к весовым платформам 4D-P.S-3-XXXX	RM4D-P.S-3	нержавеющая сталь	41 кг	**13 000**
	Промышленный индикатор	DI4D.W	Два способа связи: радиоканал и соединительный кабель, высота индикации LED 76	4,0 кг	**6 200**

	Кабель для подключения весов к прикуривателю автомобиля	экранированный кабель, L= 5 м		0,1 кг	**100**
	Кабель удлинительный 4D	PP4D	корпус: алюминий	1,4 кг	**3 000**
	Дополнительный приёмопередатчик	PP4D.S	корпус: нержавеющая сталь	1,4 кг	**3 700**

НПВ		Модель весов	Технические характеристики				Цена руб, в т.ч. НДС
			Дискрет	Габариты	Вес брутто	Хар-ки	
ВЕСЫ КРАНОВЫЕ							
	0,6 т	**ЕК-А-0,6**	200 г	200x275x560 мм	16 кг	ПДУ с дальностью действия 30 м, энергосберегающие режимы, 60 часов непрерывной работы от встроенного аккумулятора	**27 300**
	1 т	**ЕК-А-1**	500 г		17 кг		**27 300**
	2 т	**ЕК-А-2**	1000 г		16 кг		**28 400**
	3 т	**ЕК-А-3**	1000 г	200x300x620 мм	19 кг		**30 200**
	5 т	**ЕК-А-5**	2000 г	220x300x730 мм	28 кг		**37 400**
	7,5 т	**ЕК-А-7,5**	2000 г	230x300x870 мм	40 кг		**49 700**
	10 т	**ЕК-А-10**	5000 г	230x300x870 мм	41 кг		**52 000**
	5 т	**ЕК-СМ-5**	2000 г	150x300x710 мм	34 кг	ПДУ с ЖК индикатором и радиоканалом. Дальность действия пульта - 150 м. Диапазон раб. Темп. режим: от -30° до +40°С. Энергосберегающий режим.	**52 400**
	10 т	**ЕК-СМ-10**	5000 г	170x300x820 мм	48 кг		**67 100**
	15 т	**ЕК-СМ-15**	5000 г	195x300x690 мм	110 кг		**80 800**