



# ШТРИХ-ПАК 110

ПРЕПАКИНГ-ПРИНТЕР

Гибкое решение для этикетирования



■ Для торговых весов



■ Для фасовочных весов



■ Для напольных весов


# ШТРИХ-ПАК 110

ПРЕПАКИНГ-ПРИНТЕР

## Гибкое решение для этикетирования

### НАЗНАЧЕНИЕ

Препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК 110» предназначен для этикетирования продуктов и товаров в различных сферах торговли и производства. Препакинг-принтер позволяет работать в связке с системными весами и весовыми модулями производства «ШТРИХ-М», а также способен управлять устройствами дозирования.



### ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Подключение к весам, поддерживающим протокол обмена данными POS, по интерфейсу RS232;
- Возможность хранить информацию более чем о 20 000 товаров;
- Печать термоэтикеток со штрих-кодом, информацией о товаре, различной дополнительной информацией;
- Подключение к ПК с помощью интерфейса RS232 или по локальной сети Ethernet 10/100 Base T;
- Настраиваемая функция управления дозированием;
- Яркий двухстрочный LCD-дисплей со светодиодной подсветкой;
- Высокая скорость загрузки товаров по интерфейсу Ethernet;
- Встроенный механизм самотестирования;
- Настраиваемый формат этикетки.

### ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИ

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени упаковки, срока годности и цены указаны:

1. Название товара (2 строки по 28 символов);
2. Название магазина. (2 строки по 28 символов);
3. Вес и масса тары (в скобках);
4. Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна печать суммы в валютном эквиваленте;
5. Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому префиксу, коду товара, весу или стоимости;
6. Номер этикетки, логический номер весов и код группы товаров;
7. Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом случае возможна печать кода сертификата соответствия).

Кроме этого, возможна печать дополнительной информации о товарах (сообщений). При использовании пользовательских форматов этикеток возможно отобразить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, код товара и количество операций суммирования (для итоговых этикеток).



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей	LCD (22x2 символа) со светодиодной подсветкой
Печать	термопринтер
Разрешение принтера, точек/мм	8
Ширина печати, мм	54
Ширина бумаги, мм	58
Износостойкость, км ленты	50
Скорость печати, мм/сек	100
Поддерживаемые форматы этикеток, длина, мм	20-60
Интерфейс подключения весов	RS232 (протокол POS)
Интерфейс подключения к ПК	RS232 и Ethernet 10/100BaseT
Диапазон рабочих температур, °C	от +10 до +40
Питание	~220 В, 50 Гц
Габариты, мм	215x221x218
Масса, кг	4.5



ШТРИХ-М  
МОСКВА

+7 (495) 787-6094  
info@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 622-1100  
filial\_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
РОСТОВ

+7 (863) 269-5599  
filial\_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
КАЗАНЬ

+7 (843) 570-3940  
filial\_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
НОВОСИБИРСК

+7 (383) 227-1000  
filial\_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
УКРАИНА

+38 (044) 594-7294  
filial\_ua@shtrih-m.com