



# ШТРИХ-ТЕРМОПАК

УПАКОВОЧНЫЙ ГОРЯЧИЙ СТОЛ

Экономичное решение для взвешивания и упаковки



РАЗРАБОТКА  
ПРОИЗВОДСТВО



Упаковщик «горячий стол»



Встроенные фасовочные весы «ШТРИХ-СЛИМ 200/300/400»



Устройство этикетирования «ШТРИХ-ПАК 110»

# ШТРИХ-ТЕРМОПАК

УПАКОВОЧНЫЙ ГОРЯЧИЙ СТОЛ

## Экономичное решение для взвешивания и упаковки

### ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Горячий стол «ШТРИХ-ТЕРМОПАК» позволяет не только быстро упаковывать в термоусадочную плёнку лотки с полуфабрикатами, овощами, фруктами, грибами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, но и, благодаря встроенным в него весам «ШТРИХ-СЛИМ» и подключаемому к ним принтеру этикеток «ШТРИХ-ПАК», взвешивать и этикетировать расфасованные продукты. Горячий стол «ШТРИХ-ТЕРМОПАК» незаменим для предпродажной подготовки товара на современных предприятиях розничной торговли.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Техническое решение, объединяющее в одном устройстве процессы взвешивания и упаковки пищевых продуктов.
- Возможность встраивания 3-х различных вариантов весовых платформ «ШТРИХ-СЛИМ».
- Плавная регулировка температуры нагрева стола.
- Возможность применения плёнок с различным диаметром шпули.
- Компактная и надёжная конструкция из нержавеющей стали.
- Возможность регулирования высоты стола.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Терминал с печатающим устройством «ШТРИХ-ПАК 110».
- Весовая платформа «ШТРИХ-СЛИМ» с НПВ до 30 кг.
- Упаковочный «горячий стол» с двумя отделениями под стрейч-плёнку.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Весовая платформа	«ШТРИХ-СЛИМ 200/300/400» с НПВ до 30 кг
Ширина стрейч-плёнки, мм	от 250 до 450
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40°С
Питание	~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более	250
Габариты комплекта, мм	800x650x960-1100
Масса, кг	45

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛА

Дисплей	LCD (22x2 символа) со светодиодной подсветкой
Печать	термопринтер
Разрешение принтера, точек/мм	8
Ширина печати, мм	54
Ширина бумаги, мм	58
Износостойкость, км ленты	50
Скорость печати, мм/сек	100
Поддерживаемые форматы этикеток, длина, мм	20-60
Интерфейс подключения весов	RS232 (протокол POS)
Интерфейс подключения к ПК	RS232 и Ethernet 10/100BaseT
Диапазон рабочих температур, °С	от +10 до +40
Питание	~220 В, 50 Гц
Габариты, мм	215x221x218
Масса, кг	4.5



ОБЩИЙ ВИД



РАБОЧАЯ ЗОНА



ШТРИХ-М  
МОСКВА

+7 (495) 787-6090  
scales@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (812) 622-1100  
filial\_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
РОСТОВ

+7 (863) 269-5599  
filial\_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
КАЗАНЬ

+7 (843) 570-3940  
filial\_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
НОВОСИБИРСК

+7 (383) 227-1000  
filial\_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
УКРАИНА

+38 (044) 594-7294  
filial\_ua@shtrih-m.com